


【Ember S5K PL/E 収納レイアウト / 内容書】



- ① 本体 ※2 枚目参照
- ② ビニールケース A ※下段参照
- ③ マウントケース
※E マウントキャップ × 2 (フロント・リア)
- ④ プラケース A ※下段参照
- ⑤ サイドハンドル
- ⑥ Video Assist 5 ※2 枚目参照
- ⑦ ビニールケース Bv ※下段参照
- ⑧ AC アダプター
- ⑨ ミッキー型 AC ケーブル
- ⑩ NOGA アーム M (小大交換付)
- ⑪ ARRI ダブテール
- ⑫ φ15 ロッド 25cm × 1set
- ⑬ プラケース B ※下段参照

② ビニールケース A



- ① MUTINY REC BOX
- ② REC BOX 接続ケーブル
- ③ Lemo2pin - Dtap ケーブル
- ④ 3/16 六角ネジ × 2

② プラケース A



- ① BNC 変換 (L 字)
- ② NATO レールクランプ (+アクセサリマウント)
- ③ 2.5mm 六角ドライバー
- ④ 3mm 六角ドライバー
- ⑤ 3/16 インチ六角ドライバー

⑥ ビニールケース B




- ① HDMI ケーブル 大 - 大 1m
- ② Micro BNC - BNC メスケーブル
- ③ Video Assist 用 Dtap ケーブル 1m
- ④ USB TypeC - TypeC ケーブル
- ⑤ AC アダプター接続ケーブル

⑫ プラケース B



- ① SDXC カード 128GB
- ② カードリーダー
- ③ USB3.0 ケーブル
- ④ USB TypeA - C 変換

本体



- ① トップハンドル+NATO トップレール
MUTINY トッププレート
- ② MUTINY サイドプレート ×2
- ③ PL マウント(マウントキャップ付)
- ④ ARCA ダブテール
- ⑤ マウントサポート
- ⑥ ライザープレート
- ⑦ φ15 ベースプレート
- ⑧ WOODEN スライドベース
- ⑨ Media Expander
- ⑩ FXLION Nano V マウント (+Dtap Power ケーブル)
- ⑪ V - V 変換

Video Assist5



- ケーブルクランプ
 ・留めネジ × 2
 ・取付ネジ × 2

モニターケース



- ・取付ネジ × 2 (上下)

※REC BOX セッティング時の注意点※



REC BOX



電源ケーブルは、必ず REC BOX の 2pin 側にのみ接続してください。
R/S 3pin 側への接続や、モーター側での二重接続は NG です。
ショートして破損する可能性があります。



Prores 422LT 10bit ※Internal SSD 4TB ※24.00fps収録

	解像度	アスペクト比	MAX fps
5K	5120×4096	5:4	436fps
	5120×3840	4:3	464fps
	5120×3072	5:3	578fps
	5120×2880	16:9	616fps
	5120×2560	2:1	691fps
	5120×2304	2.22:1	765fps
	5120×2176	2.37:1	809fps
	5120×2048	2.50:1	858fps
	5120×1728	2.96:1	1011fps
	4K	4096×4096	1:1
4096×3840		1.07:1	464fps
4096×3072		4:3	578fps
4096×2880		1.42:1	616fps
4096×2560		1.6:1	691fps
4096×2304		16:9	765fps
4096×2176		17:9	809fps
4096×2048		2:1	858fps
4096×1728		2.37:1	1011fps