



### 1/2 個口

- ① 本体 ※裏面参照
- ② メインモニター (ソフトケース付)
- ③ LiDAR レンジファインダーケーブル  
LiDAR 用ウェイト  
六角レンチ (2mm 2.5mm)  
ネジケース (ネジ ×2)
- ④ LiDAR レンジファインダー
- ⑤ ハンドグリップ左右 (ストラップ付)

### 2/2 個口

- TB50 バッテリー ×4
- AC アダプター
- AC2 口ケーブル
- TB50 バッテリー 4 連チャージャー



① Zenmuse X9-6K

(Eマウント/マウントキャップ付)

② カウンターウェイト (ネジ×4)

③ ベースプレート (1/4ネジ×3)

④ トップハンドル

⑤ SDI モジュール

⑥ トランスミッターユニット (アンテナ×4)

⑦ バッテリーユニット

⑧ DJI PRO SSD マウント

## ProResRAW ※DJI PRO SSD 1TB 使用

解像度	アスペクト	画角	ファイル解像度	収録時間		MAX fps		MAX fps時収録時間	
				29.97fps	23.98fps	30fps	24fps	30fps	24fps
6K (フルサイズ)	17:9	35.68 × 18.82	6008 × 3168	58分	1時間13分	-	48fps	-	36分
	2.39:1	35.68 × 14.92	6008 × 2512			60fps	-	36分	-
4K (S35)	17:9	24.33 × 12.83	4092 × 2160	2時間5分	2時間37分	60fps	96fps	1時間2分	39分
	2.39:1	24.33 × 10.17	4092 × 1712			120fps		39分	

## ProRes444XQ ※DJI PRO SSD 1TB 使用

解像度	アスペクト	画角	ファイル解像度	収録時間		MAX fps		MAX fps時収録時間	
				29.97fps	23.98fps	30fps	24fps	30fps	24fps
6K (フルサイズ)	17:9	35.68 × 18.82	6008 × 3168	29分	36分	-	48fps	-	18分
	2.39:1	35.68 × 14.92	6008 × 2512			60fps	-	18分	-
4K (S35)	17:9	24.33 × 12.83	4092 × 2160	1時間2分	1時間18分	60fps	96fps	31分	19分
	2.39:1	24.33 × 10.17	4092 × 1712			120fps		19分	

## ProRes422HQ ※DJI PRO SSD 1TB 使用

解像度	アスペクト	画角	ファイル解像度	収録時間		MAX fps		MAX fps時収録時間	
				29.97fps	23.98fps	30fps	24fps	30fps	24fps
6K (フルサイズ)	17:9	35.68 × 18.82	6008 × 3168	1時間5分	1時間22分	-	48fps	-	41分
	2.39:1	35.68 × 14.92	6008 × 2512			60fps	-	41分	-
4K (フルサイズ)	17:9	35.68 × 18.82	4092 × 2160	1時間5分	1時間22分	-	48fps	-	1時間28分
	2.39:1	35.68 × 14.92	4092 × 1712			60fps	-	1時間29分	-
4K (S35)	17:9	24.33 × 12.83	4092 × 2160	2時間21分	2時間57分	60fps	96fps	1時間10分	44分
	2.39:1	24.33 × 10.17	4092 × 1712			120fps		44分	
2K (フルサイズ)	17:9	35.68 × 18.82	2048 × 1080	8時間52分	11時間4分	120fps		2時間12分	
2K (S35)	17:9	24.5 × 13	2048 × 1080	8時間52分	11時間4分	60fps	96fps	4時間25分	2時間46分

Ronin4Dレンズ対応表

SONY		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF	パワーズーム	Ronin4D Motor
G Master prime	FE 14mm F1.8 GM	○	○	○	-	×
	FE 24mm F1.4 GM	○	○	○		
	FE 35mm F1.4 GM	○	○	○		
	FE 50mm F1.2 GM	▲	×	○		
	FE 85mm F1.4 GM	▲	×	○		
	FE 135mm F1.8 GM	× (重量オーバー)				
G Master Zoom	FE 16-35mm F2.8 GM	▲	×	○	×	Zoom only
	FE 24-70mm F2.8 GM	× (重量オーバー)				
	FE 24-70mm F2.8 GM II	▲ (50mmまで)	×	○	×	Zoom only
other	FE 28mm F2	○	○	○	-	×
	FE 16-35mm PZ F4 G	○	○	○	○	×
	FE 24-105mm F4 G	▲ (70mmまで)	×	○	×	Zoom only
	E 18-105mm PZ F4	○	○	○	○	×
	E 10-18mm F4	○	○	○	×	Zoom only
	E 16-50mm PZ F3.5-5.6	○	○	○	-	×
SIGMA		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF	パワーズーム	Ronin4D Motor
DG DN Prime	FE 20mm F1.4 DG DN	▲	×	○	-	×
	FE 24mm F1.4 DG DN	○	○	○		
	FE 35mm F1.2 DG DN	× (重量オーバー)				
	FE 50mm F1.4 DG DN	▲	×	○	-	×
	FE 85mm F1.4 DG DN	○	○	○		
	FE 35mm F2 DG DN	○	○	○		
	FE 65mm F2 DG DN	○	○	○		
FE 14-24mm F2.8 DG DN	▲	×	○	×		
DG DN Zoom	FE 24-70mm F2.8 DG DN	× (重量オーバー)				

ZEISS		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF	パワーズーム	Ronin4D Motor
ZEISS	FE 16-35mm F4 ZA OSS	▲	×	○	×	Zoom only
	E 16-70mm F4	○	○	○	×	Zoom only
	Loxia LENS SET	× (構造上装着不可)				
TAMRON		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF	パワーズーム	Ronin4D Motor
TAMRON	17-28mm F/2.8 Di III RXD	○	○	○	×	Zoom only
	28-75mm F/2.8 Di III VXD G2	▲	○	○	×	Zoom only
Cosina		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF	パワーズーム	Ronin4D Motor
Voigtlander	シリーズ全般	× (Ronin4D Motor 動作不可の為使用できません)				
SIRUI		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF ▲…motorが必要	パワーズーム	Ronin4D Motor
SIRUI Anamorphic E mount 1.33x	Anamorphic E 24mm T 2.8	▲	×	▲	-	Focus only
	Anamorphic E 35mm T 1.8	▲	×	▲		Focus only
	Anamorphic E 50mm T 1.8	○	○	▲		Focus only
	Anamorphic E 75mm T 1.8	▲	×	▲		Focus only
COOKE		バランス ▲…ウェイトが必要	4Dモード	LiDER AF ▲…motorが必要	パワーズーム	Ronin4D Motor
SP3	25mm	○	○	▲	-	Focus only
	32mm	○	○	▲		Focus only
	50mm	○	○	▲		Focus only
	75mm	○	○	▲		Focus only
	100mm	▲	×	▲		Focus only