

Phantom Flex 4K

カメラ本体(マウントキャップ付)

3インチZ-レール

カメラセンターハンドル

Z-レールロッドロック90

ビューファインダー (DF-3515)

Mini BOBケーブル

Axisミニ (VFアタッチメント)

(AES in,TC in/out,AUX,Trriger)

BNCケーブル L-I 20cm

ボトムプレート

ヒロセ4pinオス-4pinメス 20cm

BP-8

シネステーションⅣ(別で内容所有り)

Gbハブ

コントロール用PC(別で内容所有り)

Micro-USBケーブル×2(ストレート/L字)

4Pinパワーケーブル(2m)

スライドベース

ACアダプター×2

Φ19ロッド(24cm/33cm/44cm)各1set

ACケーブル×2

LANケーブル(黒) 30M

LANケーブル(黄)×2 (4M・5M)

LAN JJ×2

PhantomFlex 4K マニュアル

Flex 4K パネル操作マニュアル

Phantom PCC2.3 簡易手順書

取扱説明書

撮影速度・画素数

画素数	撮影速度	撮影時間	長時間録画（シネマグ2TB時）
4,096×2,034	900fps	5秒	-
4,096×2,160	1,000fps	5秒	-
4,096×2,160	125fps	45秒	26分
4,096×2,160	24fps	3分	124分
3,840×2,160	1,000fps	5秒	-
1,920×1,080	2,000fps	5秒	-
1,920×1,080	500fps	45秒	26分
1,920×1,080	24fps	15分	500分
1,280×720	3,000fps	5秒	-

※弊社所有はCineMagIV 1TBになります。